



ZetaLube 2에 특수 합성 기어오일

Description

Zetalube 230은 합성오일과 독점첨가제로 제조되었고, 밀폐된 기어 장치 (헬리컬 베벨 그리고 유연연동장치 등)와 풍력터빈 기어박스 등 오픈된 기어장치와 같이 온도의 변화가 매우 심한 조건하에서의 윤활을 위해 설계된 최상의 기어오일입니다.

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED

Total Quality Maintenance



Features and Benefits

- 높은 점착성(micropitting)과 베어링 보호
- 높은 온도와 산화에 안정적
- 긴 수명
- 낮은 슬러지 발생율
- 뛰어난 녹 및 부식 방지우수한 발포통제(거품발생을 막아줌)
- 검증된 페인트 및 합성고무류 호환성
- 우수한 항유화성
- 원가절감
- 다양한 ISO 점도등급 100/150/220/320/460

Recommended Applications

- 풍력터빈 기어박스
- 다음의 성능 요구 사항을 요구하는 기어 시스템
 - Siemens Flender Gear Unit(Approval)
 - AGMA 9005-E02
 - ISO 12925-1 CKC/CKD

- U.S Steel 224
- DIN 51517 part 3
- David Brown S1.53.101

Pack-size

205L 드럼 & 20L P/L

Authorized Distributor